

# Hoja de productos con datos técnicos

## Kapo



### Dimensiones / peso

Tamaño HxAxPx	<b>1152 x 471 x mm 551</b>
Peso sin revestimiento	<b>172 kg</b>
Peso con revestimiento de piedra	<b>0 kg</b>
Peso con revestimiento de termopiedra	<b>0 kg</b>
Peso con revestimiento de acero	<b>0 kg</b>
PEso con revestimiento cerámico	<b>0 kg</b>
Tamaño del acumulador	<b>0 kg</b>
Diámetro de la salida de humos	<b>100 mm</b>

### Potencia

Potencia calorífica nominal	<b>9,00 kW</b>
Potencia calorífica mínima	<b>2,70 kW</b>
Capacidad de caldeo de habitación	<b>50 - 240 m²</b>
Depósito de pellets	<b>29 kg</b>
Consumo de pellets	<b>0,60 - 2,10 kg/h</b>

### Equipamiento


Bandeja de horno	-
Compartimento de mantenimiento del calor	-
Vitrocerámica Ceran®	-
Toma de aire exterior <sup>1</sup>	<b>SÍ</b>
Conexión eléctrica	<b>230V / 50Hz</b>
Dispositivo automático de eliminación de cenizas de la parrilla basculante	-

### Dimensiones de encastre

B: Altura de conexión con salida de humos trasera	<b>20 cm</b>
F: Conexión de salida de humos desde la derecha	<b>17 cm</b>
G: Altura de conexión del aire exterior	<b>34 cm</b>
H: Conexión de aire exterior por la izquierda	<b>16 cm</b>

### Datos importantes

Temperatura de los gases de combustión	<b>0 °C</b>
Presión de bombeo mínima	<b>0.0 Pa</b>
CO nominal	<b>0 mg/MJ</b>
CO (carga plena)	<b>0 mg/Nm³</b>
Caudal de gases de combustión	<b>0,00 g/sec</b>



<sup>1</sup> INDICACIÓN IMPORTANTE: Tenga presente la normativa vigente en su país en cuanto a la independencia del aire de la habitación. Salvo modificaciones técnicas o de diseño, así como errores de redacción o impresión. Versión: domingo, 20.04.2014